

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

Z3 XS

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instap- en zithoogte.
- ✓ Licht bedienbare hydraulische schijfremmen aan achterzijde.
- ✓ Met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting aan voor- en achter over accu (bij trapondersteuning).
- ✓ Beschikbaar met diverse zitsystemen.
- ✓ Wendbaar en compact.
- ✓ Instelbare vering achterbrug.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.
- ✓ Optioneel uitgevoerd met voorwielmotor.

Kleur


Grafiëtgrijs (RAL7024) die voorzien is van een krasbestendige fijne textuur.

RAL
7024

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere zitsystemen
- Meerdere opties voor bagage
- Achteruitkijkspiegel
- Stokhouders

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Z3 XS of configureer jouw Z3 XS via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	48
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwiteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Stuurpen	verstelbaar, optioneel met snelspanner
Voorwiel	16 x 2,15 (55-305)
Achterwielen	20 x 1,75 (55-406)
Banden	Pick-up (anti-lek)

Trapondersteuning Bafang

Motor	Bafang G312 voorwielmotor 50Nm
Accu	43V, 450 Wh (optioneel 600 Wh)
Sensor	beweging of torque
Display	monochroom
Totaal gewicht in kg	6

Maatvoering

Onderdeel	
Lengte totaal in mm (A)	1750
Zithoogte in mm (D)	580-680
Instaphoogte frame in mm (E)	270
Instaphoogte kettingkast in mm	350
Breedte in mm	785
Cranklengte in mm (C)	150
Maximale belasting in kg	110
Binnenbeenlengte in mm (B)	630-890